

Glödlampsguide

Lightforce använder en glödlampa av pin-halogen typ delvis fylld med Xenongas till extraljus i RMDL och XGT-serien samt till handstrålkastare och eftersöksbelysning.

Till de E-märkta lamporna används en H1 glödlampa. I Genesis används HB3 och till DLHID används D1S.

Nedan framgår vilken glödlampa som ska användas till vilken produkt. OBS! Garantin gäller endast om rätt glödlampa används.

Halogenlampor								
Artnr	Volt	Watt	Beskrivning H = högeffekt LL = Longlife	Standard till	Passar till	Livslängd	Candelpower	En lux vid x meter
GL01	12	100	H	SL, ML (170-240)	Större kärna än GL06 och mindre ströjljus.	50h	170mm 530 000 240mm 1 000 000	170mm 750m 240mm 1 010m
GL02	12	100	LL	RM, RMDL, XGT, ML, (170-240mm)	SL, ML RM, RMDL, XGT (170-240mm) Större ljusbild än GL01 & GL06 men mindre effekt.	2000h	170mm 350 000 240 mm 730 000	170mm 510m 240mm 850m
GL03	12	50	H		SL, ML 140-240mm, bra förhållande mellan förbrukning och effekt, större ljusbild än GL14	50h	140mm 200 000 170mm 380 000 240mm 690 000	140mm 240m 170mm 300m 240mm
GL04	12	50	LL		SL, ML (140-240mm)	4000h	140mm 40 500 170mm 90 000	140mm 170mm 240mm
GL05	12	75	LL	RM, RMDL ML (140mm)	SL, ML RM, RMDL (140-240mm)	2000h	140 mm 150 000 170mm 320 000	140mm 330m 170mm 420m 240mm
GL07	12	75	H	SL, RMSM (140mm)	SL, ML, RMSM,	50h	140mm 250 000 170mm 400 000 240mm 700 000	140mm 500m 170mm
GL08	24	100	H		SL, ML (170-240mm)	300h	170mm 530 00 240mm 1 000 000	170mm 750m 240mm 1 000m
GL10	12	35	LL		Strömsnålt longlife alternativ till alla modeller.	4000h	140mm 170mm 240mm	
GL12	24	50	LL		ML, SL, RM, RMDL (140-240mm)	2000h	140mm 40 000 170mm 70 000 240mm 110 000	140mm 200m 170mm 260m 240mm 330m
GL13	24	100	LL	24V alt till RM, RMDL, XGT ML, (170-240mm)	SL, RM, ML, RMDL (170-240mm)	2000h	170mm 315 000 240mm 645 000	170mm 450m 240mm 550m
GL14	12	30	H	Enforcer, Walkabout pack	SL, ML enastående förhållande mellan effekt och förbrukning	50h	140mm 160 000 170mm 320 000 240mm 500 000	140mm 395m 170mm 540m 240mm 650m
GL15	12	20	LL			4000h	140mm 50 000 170mm 95 000 240mm 160 000	
GL18	12	100		DL210	HB3			
GL99	15	150	H			50h		
HID (Xenon)-lampor								
Artnr.		Watt	Typ	Standard till	Ljuskategori	Livslängd		
GL20		35	HB3	DL210	3 200°K			
GL21		35	HB3	DL210	4 200°K			
GL22		35	HB3	DL210	5 000°K			
GL23		35		HID 140-240	3 200°K			
GL24		35		HID 140-240	4 200°K			
GL25		35		HID 140-240	5 000°K			
HIDBULBASS		35	D1S	DL240HID	4 100°K	3000h		